




	Parapet termiczny Standard XPS PRIME S/G 30/70 długość 118 mm - x eliminuje mostki termiczne i poprawia bilans energetyczny budynku - x eliminuje dokuczliwe przedmuchy i przewiewy oraz ogranicza hałas - x ułatwia montaż parapetów wewnętrznych i zewnętrznych, poprawiając estetykę ich wykonania - x uszczelka rozprężna w komplecie - x przenoszenie obciążeń do 240 kg / wersja Strong
	Parapet termiczny wewnętrzny/zewnętrzny XPS PRIME S/G 30/70 1180 mm - x minimalna absorpcja wody - x doskonałe właściwości izolacyjne - x wysoka wytrzymałość na ściskanie - x odporność na gnicie - x odporność na grzyby i mikroby - x przenoszenie obciążeń
	Podwalina termiczna drzwi/balkon XPS PRIME S/G 30/70 1180 mm - x podwalina pod okna balkonowe, witryny oraz szklenia stałe - x przenoszenie obciążeń do 360 kg/mb - XPS 700 kPa - wersja STRONG - x zamiennik dla systemu konsoli i wsporników - x adapter PCV do zamocowania stalowej kotwy - x wysokość nawet do 300 mm (w jednym kawalku) - x szeroka podstawa 140 mm
	Podwalina termiczna HS XPS PRIME S/G 30/70 1180 mm - x zamiennik lub uzupełnienie do stopek lub konsoli - x bardzo wysoki poziom izolacji termicznej - x przenoszenie obciążeń do 1000 kg / mb - wersja STRONG - x adapter PCV do mocowania kotew metalowych - x dopasowanie wysokości (co 5 mm) w zależności od indywidualnych potrzeb, nawet do 300 mm
	Poszerzenie termiczne XPS PRIME S/G 30/70 1180 mm - x podstawa ramy okiennej albo stosowana w części górnej okna w przypadku instalowania skrzynek na rolety zewnętrzne Integro/Intermo - x wysokość do 250 mm i więcej - x przenoszenie obciążeń do 360 kg / mb - wersja STRONG - x adapter PCV do mocowania kotew metalowych - x 3 warianty: licowane obustronnie z ramą okienną lub progiem, licowane jednostronnie oraz węższe obustronnie od ramy okiennej lub progu
	Listwa przyparapetowa XPS 30/70 1180 mm S/G - x alternatywa dla systemowych profili przyparapetowych z PCV - x wysokość od 25 do 45 mm - x przenoszenie obciążeń do 120 kg / mb - wersja STRONG - x wykonywane indywidualnie pod konkretny system okienny - x wyposażony w adapter PCV do przymocowania kotwy oraz w wersji <i>slow</i> - bez adaptera PCV - x standardowa szerokość listwy dopasowana jest do szerokości profilu okiennego z uwzględnieniem "wsunięcia" parapetów
	Podwalina / poszerzenie pod drzwi zewnętrzne XPS PRIME S/G 30/70 1180 mm - x alternatywa dla systemowych poszerzeń do progów alu/met/pcv - x jako podwalina nośna i izolująca, z indywidualnym frezem - x szerokość dopasowana do progu, licowana wg potrzeb - x przenoszenie obciążeń do 360 kg / mb - wersja STRONG - x adapter PCV do mocowania kotew metalowych - x wysokość do 250 mm i wyższe

	Belka Surowiec: Purenit® + XPS Przeznaczenie: do przenoszenia obciążeń w dolnym obszarze połączeń elementów okien i drzwi montowanych w zewnętrznej warstwie izolacji cieplnej. W dopasowaniu do opasek izolujących XPS - poza klasycznym wysięgiem 80 / 80 istnieją również belki szersze 140 / 90 przeznaczone dla większych wysięgów do 140 mm. Długość: 1180 mm Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,06 W (m–K) Przenoszenie obciążeń do 150 kg/mb w zależności od materiału ściany i wysięgu. Reakcja na ogień: euroklasa F/E Zastosowanie: montaż okien w warstwie izolacji.
	Podparapet Surowiec: XPS + Purenit® Podparapet Zatherm to połączenie klasycznego podparapetu termicznego (wewnętrzznego) XPS 1180 mm z belką wzmacniającą Purenit® 30/30 mm. Rozmiar dopasowany do klasycznego wysięgu 80 mm. Przenoszenie obciążeń do 150 kg/mb w zależności od rodzaju konsoli / wsporników, materiału ściany i wysięgu. Długość: 1180 mm. Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,065 W (m–K) Reakcja na ogień: euroklasa F/E Zastosowanie: montaż okien w warstwie izolacji.
	Profil izolujący Surowiec: XPS 300 kPa Długość: 1180 mm Rozmiary: 90/90 mm, 110/110 mm Współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 W (m – K) Zastosowanie: montaż okien w warstwie izolacji.
	Opaska izolująca " L " Surowiec: XPS 300 kPa Długość: 1180 mm Rozmiary: 140/80 mm, 80/80 mm Współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 W (m – K) Zastosowanie: montaż okien w warstwie izolacji.
	Poszerzenie Surowiec: Purenit® Poszerzenie pod okna, drzwi wejściowe zewnętrzne oraz witryny i balkony. Bardzo odporne na ściskanie i obciążanie mechaniczne. Możliwość łączenia śrubami albo laminowania. Termoizolacyjne, higieniczne, przyjazne w obróbce, odporne na chemikalia, odporne na wilgoć. Wysokość: od 35 mm do 300 mm, długość: 1180 mm, 590 mm Przenoszenie obciążeń: do 8000 kg/mb Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,09 W (m–K), reakcja na ogień: euroklasa E.
	HS Surowiec: Purenit® Podwalina pod okna przesuwne HS, z bardzo dużą odpornością na nacisk punktowy, przenoszenie obciążeń i z bardzo dobrą statyką. Z możliwością klinowania oraz bezinwazyjnego łączenia z innymi materiałami izolacyjnymi, np. EPDM. Możliwość łączenia śrubami oraz wszelka obróbka mechaniczna, wiercenie itp. Wysokość: od 50 mm do 300 mm, długość: 1180 mm, 590 mm Przenoszenie obciążeń: do 8000 kg /mb Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,09 W (m–K), reakcja na ogień: euroklasa E.
	Listwa Surowiec: Purenit® Listwa pod okna, drzwi wejściowe zewnętrzne oraz witryny i balkony. Możliwość łączenia śrubami albo laminowania. Termoizolacyjna, higieniczna, przyjazna w obróbce, bez środków konserwujących, odporna na chemikalia, jako element kompozytów, odporna na wilgoć. Wysokość: od 25 do 45 mm, długość: 1180 mm, 590 mm Przenoszenie obciążeń: do 8000 kg /mb Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,09 W (m–K), reakcja na ogień: euroklasa E.

	HS 1 Surowiec: XPS + Purenit® Podwalina pod HS / HST, w doskonałym połączeniu ciepłego XPS z mocnym Purenitem. Odporna na ściskanie i obciążanie mechaniczne, termoizolacyjna, higieniczna, przyjazna w obróbce, bez środków konserwujących, odporna na wilgoć. Wersja nr 1 to kompromis jaki daje połączenie bazy z XPS z głowicą Purenit®. Głowica znacznie poprawia statykę całej podwaliny, natomiast szeroka baza z XPS utrzymuje najbardziej optymalny współczynnik ciepła. Wysokość: od 50 mm do 300 mm Przenoszenie obciążeń: do 1000 kg/mb Współczynnik przewodzenia ciepła 0,034 W (m-K) Długość: 1180 mm Reakcja na ogień: euroklasa F/E
	HS 2 Surowiec: XPS + Purenit® Podwalina pod HS / HST, w doskonałym połączeniu ciepłego XPS z odpornym Purenitem. Możliwość łączenia śrubami oraz laminowania. Wersja nr 2 to połączenie mocy i odporności na nacisk, jaką posiada Purenit®, ze współczynnikiem ciepła XPS. To sztywna podstawa pod HS z doskonałą statyką i ogromną wytrzymałością na nacisk. Dodatkową zaletą jest możliwość obróbki mechanicznej, jak również bezinwazyjne połączenie z izolacją jak np. EPDM. oraz możliwość klinowania. Wysokość: od 50 mm do 300 mm Przenoszenie obciążeń: do 2000 kg/mb Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,06 W (m-K) Długość: 1180 mm, 590 mm Reakcja na ogień: euroklasa F/E
	HS 3 Surowiec: XPS + Purenit® Połączenie wersji nr 1 i nr 2 z wszystkimi ich zaletami. Z doskonałym przewodzeniem ciepła, odpornością na nacisk punktowy, przenoszeniem obciążeń i bardzo dobrą statyką. Z możliwością klinowania oraz bezinwazyjnego łączenia z innymi materiałami izolacyjnymi, np. EPDM. Możliwość łączenia śrubami oraz wszelkiej obróbki mechanicznej, wiercenia itp. Wysokość: od 50 mm do 300 mm Przenoszenie obciążeń: do 3000 kg/mb Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,06 W (m-K) Długość: 1180 mm, 590 mm Reakcja na ogień: euroklasa F/E
	Poszerzenie Surowiec: XPS + Purenit® Poszerzenie pod okna, drzwi wejściowe zewnętrzne oraz witryny i balkony, w doskonałym połączeniu ciepłego XPS z odpornym Purenitem. Odporne na ściskanie i obciążanie mechaniczne. Możliwość łączenia śrubami albo laminowania Termoizolacyjne, higieniczne, przyjazne w obróbce, bez środków konserwujących, odporne na chemikalia oraz na wilgoć. Wysokość: od 35 mm do 300 mm Przenoszenie obciążeń: do 2000 kg/mb Współczynnik przewodzenia ciepła < 0,06 W (m-K) Długość: 1180 mm, 590 mm Reakcja na ogień: euroklasa F/E

Dane i informacje podane w katalogu mają charakter ogólny i nie są informacjami handlowymi. Wszelkie dane techniczne, deklaracje właściwości, wyniki badań oraz karty techniczne dostępne są na stronie producenta.

uwaga wszystkie profile wykonujemy dokładnie takie jak na zdjęciach.

wymiary szerokości profili są dostosowane do szerokości konkretnego profilu okiennego lub balkonowego

Wymiary podane przez klienta, dodatkowe rowki, wcięcia, kształty są możliwe do wykonania ale termin wykonania jest dłuższy i koszt liczony

Jeśli mamy wykonać profil według indywidualnego życzenia klienta prosimy o rysunek rzutów dokładnie zwymiarowany

gdy klient nie zna profilu okiennego z którego wykonane są okna robimy profil płaski u góry a funkcje doszczelnienia zapewnia taśma rozprężna