
Skręcanie ram SPC, SP1

Łeb soczewkowy płaski
(FK)

Zdolność wiercenia 4 mm
w stali





SPC4 nie wymaga nawiercania wstępnego drugiej komory ze wzmocnieniem

Zalety produktu w skrócie:

- płaski łeb z gniazdem T25
- średnica 5,5 mm umożliwiająca stabilne i bezpieczne osadzenie wkrętu
- zdolność wiercenia do 4 mm w stalowym wzmocnieniu (SPC)
- bezpieczny z punktu widzenia technologii łączenia profili
- prosta regulacja
- nawiercanie wstępne jedynie pierwszego profilu (SPC)

Profile i elementy okien zawsze są ze sobą łączone i skręcane. Wymagania budowlane i architektoniczne powodują, że czynność ta musi być wykonywana dopiero na placu budowy. Tu nasze elementy mocujące oferują odporne na osiadanie i trwałe rozwiązania do skręcania ram PCV ze wzmocnieniem.

Przegląd produktów: wkręt do skręcania ram SPC

Produkt	Średnica	Długość	Nr kat.	Liczba sztuk	Zastosowanie
Wkręt do skręcania ram SPC 	5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm 5,5 mm	45 mm 55 mm 65 mm 75 mm 85 mm 95 mm 105 mm 125 mm 150 mm	1133336 1133777 1133778 1133779 1133780 1133782 1133783 1384747 1384501	100 100 100 100 100 100 100 100 100	

Przegląd produktów: wkręt do skręcania ram SP1

Produkt	Średnica	Długość	Nr kat.	Liczba sztuk	Zastosowanie
Wkręt do skręcania ram SP1 	4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm 4,8 mm	65 mm 80 mm 95 mm 130 mm 150 mm	946396 946387 946395 725738 1034628	100 500 500 100 100	

Osłonki do wkrętów SP1

Produkt	Kolor	RAL	Nr kat.	Liczba sztuk	Zastosowanie
Osłonki; tylko do wkrętów SP1 	biały kość słoniowa sarni brąz czekoladowy brąz głęboka czerń gliniasty brąz	9010 1015 8007 8017 9005 8003	23045 23048 23047 654279 23046 703132	500 500 500 500 500 500	

SFS
T +48 61 660 49 00
F +48 61 660 49 10
pl.info@sfsintec.biz