Taśma HYDROTECH+

OPIS PRODUKTU

Taśma HYDROTECH+ składa się z elastyczno-plastycznej warstwy butylu laminowanej włókniną polipropylenową oraz posiada dodatkowo wstęgę butylową, umiejscowioną przy zewnętrznej krawędzi włókniny. Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych. Ulega samowulkanizacji z podłożem. Odporna na wodę, wilgoć i wpływy atmosferyczne. Pozwala na natychmiastowe uszczelnienie. Elastyczna taśma paroszczelna o doskonałej przyczepności do większości materiałów budowlanych, w tym do szkła akrylowego i poliwęglanów. Warstwa lepiszcza butylowego na całej szerokości taśmy zapewnia idealne zabezpieczenie antydyfuzyjne dla gazów i pary wodnej. Lekko rozciągliwa i elastyczna. Przejmuje ruchy budowli.

ZASTOSOWANIE

Uszczelnienie połączeń okno-mur. Uszczelnienie połączeń konstrukcji szklanych, metalowych, drewnianych, murowanych, wszędzie tam gdzie wymagana jest wysoka paroszczelność połączeń. Do stosowania wewnątrz i na zewnątrz

DANE TECHNICZNE

Właściwości	Metoda	Wartość
Paroszczelność	EN 1931	Sd > 80 m
Wodoszczelność	PN-EN 1027:2001	Klasa 9A
Szczelność powietrzna (współczynnik infiltracji)	PN-EN 1026: 2001	a < 0,1
Przepuszczalność powietrza (600 Pa)	PN-EN 1026: 2001	Klasa 4
Odporność na UV	-	12 miesięcy
Zakres pracy w temperaturach	-	-40°C do +80°C
Temperatura aplikacji	-	+5°C do +30°C

PRZECHOWYWANIE

24 miesiące w oryginalnych, zamkniętych opakowaniach, w temperaturze od 0°C do 25°C, w zamkniętych magazynach.

RODZAJE TAŚM:

Taśma HYDROTECH+ szerokość 70 mm / długość 10 m
Taśma HYDROTECH+ szerokość 100 mm / długość 10 m
Taśma HYDROTECH+ szerokość 150 mm / długość 10 m